

MULTIFUNCIONAL RICOH MP C401

Especificaciones Generales

Proceso de Impresión	Transferencia Electrostática en Seco con Revelado de Cepillo Magnético de Componente Dual; Método de 4 Tambores
Elemento de Escaneo	Escaneo Sólido Uni-Dimensional a Todo Color via CCD
Velocidad de Salida	42 ppm (Carta), 40 ppm (A4) (Copiado/Impresión)
Tiempo de Calentamiento	45 segundos con el Panel de Operación Estándar 55 segundos con el Panel de Operación Inteligente
Tiempo de Salida de la 1ª. Copia	6.7 segundos (B&N) (Carta/A4) 8.3 segundos (Color)
Tiempo de Recuperación	4.6 segundos (para Escaneo)
Resolución de Copiado	600 ppp
Alimentador de Documentos	Alimentador Automático Reversible de Documentos
Capacidad de Originales	50 hojas
Tamaño de Papel Personalizado	Media Carta a 216 x 355 mm (A5 – A4) Hasta 1,260 mm Simplex sólo para Carteles
Gramaje del Papel	52 – 128 g/m ² (Simplex) 60 – 105 g/m ² (Dúplex)
Cristal de Exposición	Carta (216 x 279 mm)
Indicador de Cantidad	1 – 999
Capacidad de Entrada	Estándar: 1 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas Máximo: 2,300 hojas
Capacidad de Salida (Carta/A4)	500 hojas (MP C401) 250 hojas (MP C401SR)
Tamaños de Papel	
Bandeja Estándar	Media Carta a Carta (A6 – A4)
Bandeja Bypass	70 x 127 mm a 216 x 600 mm
Gramajes del Papel	
Bandeja Estándar	52 – 220 g/m ²
Bandeja Bypass	60 – 163 g/m ²
Tipos de Papel	Papel Regular, Papel Especial, Papel Grueso Papel Delgado, Recubierto, Recubierto Muy Brillante, Papel Resistente al Agua, Etiquetas, Sobres, Con Membrane, Papel de Color, Pre-impreso, OHP*
Dúplex Automático	Estándar
Zoom	25% a 400% en incrementos de 1% (Cristal);
Rangos Pre-establecidos de Reducción y Ampliación	25% a 200% en incrementos de 1% (ARDF)
Dimensiones (An x Ln x Al)	155%, 129%, 93%, 78%, 65% MP C401: 550 x 570 x 710 mm (incluyendo el ARDF y el Panel de Operación) MP C401SR: 605 x 570 x 710 mm (incluyendo el ARDF y el Panel de Operación)
Peso	MP C401: 80 kg. MP C401SR: 85 kg
Requerimientos de Energía	120 – 127V/60Hz /12 ³
Consumo de Energía	Menos de 1.6 KW (Todo el Sistema)

Funciones de la Copiadora

Selección Automática de Color (ACS), Control de Densidad Auto/Manual, Inicio Automático, Modo de Lotes & Modo SADP, Ajuste de Color, Modos de Creación de Color, Modo de Combinar, Modo de Copiado – Selección de Tipo de Foto (Impresa, Brillante & Foto Copiada), Hojas de Cubierta/Separación/Capítulos, Ajuste de Imagen, Rotación de Imagen, Trabajos Pre-establecidos (8), Programas de Trabajos (25), Copia de Muestra, Desplazar/Borrar Margen, Sellos/Numeración, Códigos de Usuarios (1,000)

Especificaciones del Controlador de Impresión (Estándar)

CPU	Intel Celeron U3405 (1GHz)
Memoria	RAM de 2 GB + Disco Rígido de 320 GB
Máx. Velocidad de Impresión	42 ppp
Drivers de Impresión	Estándar PCL5c, PCL6, PS3, XPS y Driver Universal Driver (vía descarga)
Máx. Resolución de Impresión	600 x 600 ppp (PCL5c, XPS); 1200 x 1200 ppp (PCL6, PS3)
Interfaces Estándar	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB2.0 Tipo A (2 Puertos), USB2.0 Tipo B & Ranura SD en el Panel de Operación
Interfaces Opcionales	IEEE 802.11a/g/n Inalámbrica
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour
Fuentes para PCL	45 Intellifonts, 13 Fuentes Internacionales
Fuentes para PostScript3	136 Roman
Sistemas Operativos de Red	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/R2/ Server 2008/R2/Server 2012/R2, Mac OS X 10.6 o posterior, Citrix MetaFrame/

Especificaciones del Escáner (Estándar)

Resolución del Escáner	100/200/300/400/600 ppp (predeterminado 200 ppp)
Velocidad de Escaneo	35 ipm (B&N y T/C @ 200/300 ppp vía ARDF) (Carta/A4)
Área de Escaneo desde Escaneo Principal	el Cristal de Exposición 216 mm
Escaneo Secundario	297 mm
Formatos de Archivo	TIFF, PDF y PDF/A de Una/Múltiples Páginas PDF de Alta Compresión, JPEG de Una Página Texto/Líneas B&N, Texto, Texto/Foto, Foto, Escala de Grises; Texto/Foto a Color, Foto Brillante
Modo de Escaneo	



¡CUALQUIER OFERTA LA SUPERAMOS!



COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

PBX: 3100110 Celular: 3104943149

**SALA DE EXHIBICIÓN Y VENTAS
Carrera 39 No. 12C -87**